

GGB**BOTA DE CAUCHO**

ETP - 076

CON PUNTERA A

REV. 0

BOTA GGB-A F/AZUL 36 CM.

MARCA: SEGUSA
CODIGOS: 02010012
COLOR: NEGRO
TALLAS: 38 - 46



IMPERMEABLE

PUNTERA
DE ACEROBOTA DE UNA SOLA PIEZA
RESISTENTE A DESGARROS Y ABRASIONES
ANTIDESLIZANTE

36cm T 38 a 43 Negro

ESPECIFICACIONES TECNICAS >

> COLOR:	Negro
> CONSTRUCCION:	Vulcanizado Moulding Compression
> FORRO:	Dralon Termico Azul o Algodón
> CAÑA:	Fabricada en 100 % Caucho (NBR) resistente a Hidrocarburos
> PUNTERA:	Acero con revestimiento epoxico, resistente a 200 J de impacto y 15 KN a la compresión
> CONTRAFUERTE:	Caucho reforzado
> SUELA:	Diseño ergonomico Air Cushion System, antideslizante de excelente agarre.
> IMPERMEABILIDAD:	100%
> ALTURA:	36 cm.
> PLANTA:	Alto Coeficiente de tracción (especial para cualquier superficie)
> TALLAS:	38 - 43

RESISTENCIA AL IMPACTO O COMPRESION

SEGÚN NTP ISO 20345
SEGÚN ASTM - F2412.5 ASTM-F2413.5
REQUISITO: RESISTENTE A 200 JOULES
REQUISITO: 15 KN.

RESISTENCIA A LA ABRASION

SEGÚN ASTM - F2412.5 ASTM-F2413.5
REQUISITO: Menor a 250 mm3

RESISTENCIA A LA FLEXION

SEGÚN ASTM - F2412.5 ASTM-F2413.5
REQUISITO: Menor a 4 mm. Antes de los
30000 ciclos.

RESISTENCIA A LA UNION DE CORTE

SEGÚN ASTM - F2412.5 ASTM-F2413.5
REQUISITO: Menor a 250 mm3

USOS:

Uso Industrial, especial para trabajos en ambientes humedos.

MANTENIMIENTO:

No someter continuamente a condiciones de temperaturas criticas. No usar cuando la bota se encuentra humeda, ni para otros fines que no sea laboral. Secar la bota a temperatura ambiente y a la sombra, jamas coloque calzado a fuentes intensas de calor.

TECNOLOGIAS:

Proceso: Vulcanized Compression Moulding

**TOP EPP**