

Carretilla 5 ft³, llanta neumática reforzada

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina calibre 21 (0.84 mm)
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador

HECHO
EN
MÉXICO

Bastidor 3
Componentes



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)

5 ft³ (142 L) / 2.6 ft³ (75 L)

Medidas de la concha

27" (69 cm) x 37" (95 cm) x 13" (33 cm)

Medidas de llanta

4" (10 cm) x 16" (41 cm)

Resistencia de carga

580 kg

Puente con doble tornillo

Calibre 18 (1.2 mm)

Soporte y tacón

Calibre 15 (1.7 mm)

Imágenes complementarias

Capacidad



Copetada 5 ft³ (142 L)



Ras 2.6 ft³ (75 L)



RESISTENCIA DE CARGA

TRUPER SOPORTES DE USO PESADO
580 kg Mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie



CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



VENTAJAS

- Optimiza el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- Facilita su manejo y traslado
- Agiliza el movimiento de estos materiales en almacenes



TopEpp®



WWW.TOPEPP.COM

✉ ventas@topepp.com | administracion@topepp.com | topeppsac@gmail.com

📍 Calle Parque el Carmen 1414 Piso 5 – Oficina 503 – Pueblo Libre - Lima – Perú

962 848 748