

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-840

Gran durabilidad y un ajuste superior para una manipulación de precisión en aplicaciones abrasivas

Hasta 2 veces más duraderos que los guantes de nitrilo de alta calidad de uso general

FORTIX™, el resistente revestimiento de espuma de nitrilo de 1,1 mm (pendiente de patente) ofrece un nivel de protección contra la abrasión EN 4, con hasta dos veces la resistencia a la abrasión de otros guantes ligeros y tejidos parcialmente recubiertos. El revestimiento FORTIX™ es un 20% más transpirable que formulaciones anteriores: manos más frescas y más secas, y menos sudor. Ajustándose al contorno natural de la mano, el forro anatómico, como una segunda piel, crea una experiencia de uso más cómoda: en la base del meñique (un confort añadido), en las puntas de los dedos (más tacto), y por la palma (mayor destreza). Ofreciendo un buen equilibrio entre protección contra la abrasión, confort y alta destreza, el guante HyFlex® 11-480 es una solución ideal para operarios que deben cambiar de una tarea a otra. Sin silicona: significa que no hay transferencia de contaminantes de silicona a las piezas metálicas antes del proceso de pintura.



Multipropósito

Light Duty

Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal

Aplicaciones

- Ensamble & inspección de componentes
- Montaje de chasis y trabajos de tapicería
- Recolección y fijación de componentes y piezas
- Ajuste de piezas, sistemas
- Ensamble y montaje de componentes
- Ajuste de sistemas y atornillado
- Montaje y desmontaje de equipos

Características claves

- El recubrimiento de espuma de nitrilo (pendiente de patente) es un 20% más transpirable que formulaciones anteriores: manos más frescas y más secas, que reducen el sudor
- Con un ajuste perfecto, como una segunda piel, se adapta a la palma de la mano y proporciona más comodidad y sensibilidad táctil, mejorando la destreza al alternar entre tareas
- Ajuste ergonómico: tejido optimizado el tejido en la base del dedo meñique, en las puntas de los dedos y en toda la palma que sigue el contorno natural de la mano
- Libre de silicón. Sin transferencia de contaminantes de silicón a las piezas metálicas antes del proceso de pintura
- Disponible también para máquinas vending

Tecnologías



FORTIX™

Abrasion Resistance Technology

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria



ABR



CUT

EN 388:2016



4131A

EN 388:2003



4231

TopEpp®



www.topepp.com - ventas@topepp.com

Parque El Carmen 1414 – Piso 5 – Oficina 503 – Pueblo Libre – Lima

962-848-748