



ARNÉS DE CUERPO COMPLETO

HA0305

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS



NORMATIVAS :

- ANSI Z359.11-2021

CARACTERÍSTICAS :

- Arnés de cuerpo completo tipo "H".
- Cinta de poliéster, hebillas y anillos metálicos.
- Un anillo dorsal (01) y dos anillos en cintura (02).
- Costuras reforzadas con hilo de alta tenacidad y de contraste de color para inspección.
- Cintas con terminales reforzados para evitar destrames.
- Protector de etiqueta de control.
- Dos indicadores de carga (caída) en la parte dorsal (02).
- Dos porta ganchos delantero (02).
- Correas ajustables en pecho y piernas.
- Capacidad de carga máxima de hasta 310lbs. (140kg.), incluida ropa y herramientas.
- Capacidad de carga mínima 130lbs. (59kg.), incluida ropa y herramientas.
- Color naranja y negro.

APLICACIONES :

- DETENCIÓN DE CAÍDAS: (Argolla Dorsal) como un componente de un sistema personal de detención ante una caída.
- RESTRICCIÓN: (Argolla Dorsal) como un componente de un sistema de restricción que previene que el usuario llegue a la zona de caída libre.
- POSICIONAMIENTO: (Argollas Laterales) como un componente de un sistema para fijar al usuario sobre trabajos en superficies verticales, facilitándoles el trabajo con las manos libres.
- Enfocado en Industria en general.

RECOMENDACIONES :

- Antes de cada uso, inspeccione todo el equipo del sistema personal de detención de caídas en busca de desgaste, daños y otros deterioros. Los componentes defectuosos deben retirarse del servicio inmediatamente.

LIMPIEZA :

- Los arneses de cuerpo completo se pueden limpiar con un detergente suave y pasar un paño limpio para eliminar el detergente.
- Los herrajes también se pueden limpiar con un paño limpio y seco para eliminar la grasa o la suciedad.
- Dejar secar en lugares no expuestos a rayos solares.

ALMACENAMIENTO :

- Se almacenara de manera que se impidan daños causados por factores ambientales como temperatura, luz, rayos UV, humedad excesiva, aceite, productos químicos y sus vapores u otros elementos degradantes.

TopEpp S.A.C.
ventas@topepp.com
www.topepp.com

DOBLE LÍNEA DE VIDA

LE02RSA

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS



NORMATIVAS :

- EN 355:2002

CARACTERÍSTICAS :

- Diseño de línea tipo "Y" o línea de doble cola.
- Absorbedor de impacto para disipar y limitar la distancia de caída.
- Cinta de poliéster de alta tenacidad firmemente tejida.
- Costuras reforzada con hilo de alta tenacidad y de contraste de color para inspección.
- Ganchos de acero estampado con mecanismo de doble seguro.
- Un gancho pequeño de $\frac{3}{4}$ " (01) y dos ganchos grandes de $2\frac{1}{2}$ " (02).
- Capacidad máxima de hasta 100kg., incluida ropa y herramientas.
- Color amarillo y negro.
- Longitud 1.80mts.

RECOMENDACIONES :

- Antes de cada uso, inspeccione todo el equipo del sistema personal de detención de caídas en busca de desgaste, daños y otros deterioros. Los componentes defectuosos deben retirarse del servicio inmediatamente.

APLICACIONES :

- DETENCIÓN DE CAÍDAS: Como un componente de un sistema personal de detención ante una caída.
- Enfocado en Industria en general.

LIMPIEZA :

- Las doble líneas de vida se pueden limpiar con un detergente suave y pasar un paño limpio para eliminar el detergente.
- Los herrajes también se pueden limpiar con un paño limpio y seco para eliminar la grasa o la suciedad.
- Dejar secar en lugares no expuestos a rayos solares.

ALMACENAMIENTO :

- Se almacenara de manera que se impidan daños causados por factores ambientales como temperatura, luz, rayos UV, humedad excesiva, aceite, productos químicos y sus vapores u otros elementos degradantes.