

HOJA TECNICA

PRODUCTO: **TEKNOWAX NEGRA AUTOBRILLANTE**

CÓDIGO: **55448900**

1. DESCRIPCIÓN

TEKNOWAX NEGRA AUTOBRILLANTE Emulsión de ceras y polímeros auto brillantes para pisos, la cera que no necesita lustradora para dar brillo, de esta manera economiza energía, tiempo y dinero.

Con esta cera se obtienen pisos relucientes y brillantes con el menor esfuerzo y el menor costo.

TEKNOWAX NEGRA AUTOBRILLANTE es antideslizante, impermeable y resistente a la lluvia.

Deja una capa transparente que resiste al rayado. Es selladora; llena los poros evitando la acumulación de tierra; restaura sus pisos de laja enchape, cerámicos, mármol, terrazo, vinílicos, etc. También evita el salitre en los enchapes.

2. USOS DEL PRODUCTO

Aplicable a pisos negros teñidos con base ocre, tales como: cemento pulido, pisos cerámicos, terrazos, vinílicos, ladrillo caravista.

Sirve para dar y mantener el color negro.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	:	Líquido
Color	:	Negro
Fragancia	:	Lavanda
Peso por galón	:	3.80 – 3.90 Kg/gl
Contenido de sólidos en peso	:	18% – 21%
pH	:	6.5 – 7.5
Tiempo útil de Almacenaje	:	Hasta 1 año bajo condiciones normales de temperatura.

4. FORMA DE USO

☐ Preparación de la Superficie

Pisos no Encerados

- Limpie el piso con un detergente, de preferencia **Komodín** de TEKNO y espere que éste seque bien,



www.topepp.com - ventas@topepp.com

Parque El Carmen 1414 – Piso 5 – Oficina 503 – Pueblo Libre – Lima

962-848-748



- Con un trapo limpio aplique **TEKNOWAX NEGRA AUTOBRILLANTE** al piso y espere hasta que esté totalmente seco.

Pisos antes Encerados

- Use **Removedor de Cera** o limpiador multiusos **Komodín** de TEKNO, para remover los residuos del encerado anterior.

□ Aplicación

Método de Aplicación	: Paño de franela
Tipo sustrato	: Cemento con ocre, cerámicos, ladrillo caravista (también para paredes)
Nº de capas	: 1
Rendimiento Teórico	: En aplicación de 1mano rinde 20 m2/litro.

□ Secuencia de Aplicación

- Con un trapo limpio aplique **TEKNOWAX NEGRA AUTOBRILLANTE** al piso y espere hasta que esté totalmente seco. Puede aplicar una segunda capa para obtener mayor brillo

NOTA: Recomendamos renovar la cera **TEKNOWAX NEGRA AUTOBRILLANTE** Después de cada 6 ó 7 aplicaciones, para lo cual sugerimos el uso del **Removedor de Cera TEKNO**WAX.

5. PRECAUCIONES EN SU USO

- Limpie los utensilios al terminar de encerar con **TEKNOWAX**.
- No aplique **TEKNOWAX** sobre otro tipo de ceras, sin removerla previamente.
- No aplique **TEKNOWAX** sobre madera barnizada o ya encerada anteriormente.
- No use en pisos de madera, parquet, machihembrados.
- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Manténgase lejos de los alimentos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO DE PRESENTACIÓN	TIPO	CONTENIDO NETO (L)	PIEZAS POR PRESENTACIÓN
5544890001	Bidón	3.785	1
5544890022	Teknopack con tapón	0.330	24



www.topepp.com - ventas@topepp.com

Parque El Carmen 1414 – Piso 5 – Oficina 503 – Pueblo Libre – Lima
962-848-748