

HOJA TECNICA

PRODUCTO: **TEKNOWAX ROJA AUTOBRILLANTE**

CÓDIGO: **55441300**

1. DESCRIPCIÓN

TEKNOWAX ROJA AUTOBRILLANTE Emulsión de ceras y polímeros auto brillantes para pisos, la cera que no necesita lustradora para dar brillo, de esta manera economiza energía, tiempo y dinero.

Con esta cera se obtienen pisos relucientes y brillantes con el menor esfuerzo y el menor costo.

TEKNOWAX ROJA AUTOBRILLANTE es antideslizante, impermeable y resistente a la lluvia. Deja una capa la cual al rayado. Es selladora; llena los poros evitando la acumulación de tierra; restaura sus pisos de laja, enchape, cerámicos, mármol, terrazo, vinílicos, etc. También evita el salitre en los enchapes.

2. USOS DEL PRODUCTO

Aplicable sobre pisos teñidos con rojo óxido, estos pueden ser cemento con ocre, cerámicos rojos, ladrillo caravista (también para paredes). Sirve para dar y mantener el color rojo.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	:	Líquido
Color	:	Rojo
Fragancia	:	Lavanda
Peso por galón	:	3.8 – 3.9 kg/gl
Contenido de sólidos en peso	:	18 – 21 %
pH	:	6.5 – 7.5
Tiempo útil de Almacenaje	:	Hasta 1 año bajo condiciones normales de temperatura.

4. FORMA DE USO

☐ Preparación de superficie

Pisos no Encerados

- Limpie el piso con un detergente, de preferencia **Komodín** de TEKNO.
- Para sellado aplicar 3 capas de **TEKNOWAX NATURAL AUTOBRILLANTE**, dejando secar mínimo 30 minutos entre capa y capa.



www.topepp.com - ventas@topepp.com

Parque El Carmen 1414 – Piso 5 – Oficina 503 – Pueblo Libre – Lima

962-848-748

Pisos antes Encerados

- Use **Removedor de Cera** o limpiador multiusos **Komodín** de TEKNO, para remover los residuos del encerado anterior.

□ Aplicación

Método de Aplicación	:	Paño de franela
Tipo sustrato	:	Cemento con ocre, cerámicos rojos, ladrillo cara-vista (también para paredes)
Nº de capas	:	1
Rendimiento Teórico	:	En aplicación de 1mano rinde 20 m ² /litro.

□ Secuencia de Aplicación

- Con un trapo limpio aplique **TEKNOWAX ROJA AUTOBRILLANTE** al piso y espere hasta que esté totalmente seco.

NOTA: Recomendamos renovar la cera **TEKNOWAX ROJA AUTOBRILLANTE** después de cada 6 ó 7 aplicaciones, para lo cual se sugiere el uso del **Removedor de Cera TEKNO**.

5. PRECAUCIONES EN SU USO

- Limpie los utensilios al terminar de encerar con **TEKNOWAX**.
- No aplique **TEKNOWAX** sobre otro tipo de ceras, sin removerla previamente.
- No aplique **TEKNOWAX** sobre madera barnizada o ya encerada anteriormente.
- No use en pisos de madera, parquet, machihembrados.
- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Manténgase lejos de los alimentos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO DE PRESENTACIÓN	TIPO	CONTENIDO NETO (L)	PIEZAS POR PRESENTACIÓN
5544130042	Balde plástico	20	1
5544130001	Balde plástico	3.785	1
5544130040	Frasco plástico	1	1
5544130022	Teknopack con tapón	0.330	24