

REPUESTO DE FILTRO POLVO 2097

Descripción:

Los filtro TARWEX 2097 usados en la pieza facial serie 6000 o 7000 estan aprobados para la proteccion contra polvo y neblinas con o sin aceite. Son fabricados con un medio Filtratante electrostatico Avanzado, novedoso sistema de retencion de particulas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caida de presion.

Los tres diferentes tamaños de los respiradores permiten un buen ajuste en distintas configuraciones faciales, su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus valvulas de exhalacion e inhalacion extra grande permiten tener una menor resistencia a la respiracion, el diseño de estos filtros le atribuyen una mejor distribucion del peso unido al respirador, con lo que se incrementa su comodidad.

El filtro tarwex 2097 ha sido diseñado para una eficiencia maxima de filtrado de particulas y en areas donde hay presencia de niveles molesto de vapores organicos, porque cuenta con un medio filtrante removedor de olores, recomendado por TARWEX para la proteccion contra Ozono hasta 10 veces el TLV.

Aplicaciones:

- Exposicion a particulas de sustancias especificadas por OSHA.
- Reduccion de plomo
- Cadmio, Arsenico
- Industria farmaceutica
- Soldadura electricas
- Procesos quimicos Revestimientos (base asfalticas).

Concentraciones limites:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el limite de exposicion (media cara) o 100 veces (cara completa) o menores de 00,5mg/m³

No usar en atmosferas cuyo contenido de oxigeno sea menor a 19.5%

No usar en atmosferas en las que el contaminante este en concentraciones IDLH (inmediatamente peligro para la vida y la salud).

REPUESTO DE FILTRO POLVO 2097

Limitaciones de uso:

Aprobado para proteccion respiratoria contra polvos (incluyendo carbon, algodón aluminio, trigo hierro y silice libre producido principalmente por la desintegracion de solido durante procesos industriales tales como: esmerilado, lijado trituracion y procedimiento de minerales y otros materiales) y neblinas a base de liquidos con o sin aceites.

No usar en atmosfera que contengan vapores y gases toxicos asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena.

Garantia: La unica responsabilidad del vendedor o fabricante sera la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fabrica.

Ni el vendedor ni el fabricante seran responsable de cualquier lesion persona. Perdida o daño ya sean directo o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexi3n con dicho uso.

Aprobaciones: Aprobado por la national Institute for Occuapational Safety and Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificacion P100 de la norma 42 CFR84.

Caracteristicas:

- Pieza Facial.
- Elemento filtrante.
- Color.
- Peso aproximado.
- Polimeros sintetico.
- Tela no tejida de polipropileno y poliester carbomn activado.
- Fuscia.
- 10g.

