

FlyFlex[®]

FILTRO PARA PARTICULAS P-100 FLY FLEX

Filtro de alta eficiencia aprobado para la protección contra partículas.
Incorpora alivio de niveles molestos de vapores orgánicos.



CARACTERÍSTICAS

- Diseño de bajo perfil y liviano.
- Incluye capas impregnadas de carbón activado para alivio de niveles molestos de vapores orgánicos.
- Puede ser usado con los respiradores 7502, 7500, 7800, FX, FF-400

RESTRICCIÓN DE USO

- Este filtro no suministra oxígeno.
- Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es inmediatamente peligroso para la vida o la salud (IDLH).
- No usar como protección contra gases y vapores.

Eficiencia de filtración de partículas @ 0,3 µm
Partículas sólidas, líquidas acuosas y líquidas aceitosas >99,95%

APLICACIONES

- Protección de las vías respiratorias contra partículas sólidas y líquidas acuosas y aceitosas con un 99,95% de eficiencia mínima.
- Protección contra partículas como carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice libre cristalizada, plomo, cadmio, arsénico, asbesto, etc. Ideal para soldadura eléctrica, trabajos con revestimiento asfáltico, procesos donde existan niveles molestos de vapores orgánicos menores al Límite Permisible Ponderado (LPP).

MATERIALES

- Material filtrante: Tela no tejida de polipropileno con carbón activado.
- Conector: Polímero sintético.
- Color: Fucsia.

Certificación
EN143:2000+A1:2006



TopEpp[®]



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576