



Protección anticaídas

MEDBLOC AN13006C2

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cincha para uso vertical y horizontal, para trayectos de hasta 6 metros



Certificaciones y normas



EN360

RFU 10.060
CERTIFICACIÓN HORIZONTAL
RFU 11.062
128 KG

Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Sistema NFC de trazabilidad



Visibilidad

- Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Energía
- Almacenamiento

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cintas
Composición del soporte principal	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), poliéster
Anchura de la cincha	25 mm
Longitud de los ARA	6 m
Longitud de los ARA	236.2206 inch
Color	Negro
Conector (lado usuario)	Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm
SIZE	6 m
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación	10 años
Peso (kg)	1,6 kg
Carga máxima para una persona	128 kg
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical

TopEpp®



www.topepp.com

ventas@topepp.com



ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576