



TOP EPP

**Bata Industrials®**  
IMPROVING WORKING LIVES**BATAINDUSTRIALS.COM**

# TRUST

**ARTICULO** 805-4008  
**TALLAS** 38 - 45  
**TIPO** Inyectado

## DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad fabricado en cuero floaters, de elevadas propiedades físicas (Tracción-Desgarro), entresuela de PU de baja densidad y alta resiliencia, ultra liviano. Planta de caucho resistente a hidrocarburos y sus derivados, inyectado directo. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11

## CARACTERÍSTICAS



PU/RUBBER



THINSULATE INSULATION



PUNTERA DE COMPOSITE



TECHNICAL INSOLE

## USO

- > Minería
- > Manufactura
- > Construcción
- > Forestal



TOP EPP

## DESCRIPCIÓN

## DETALLE

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color                | Café Moro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Construcción         | D.I.P. (Direct Inject Process).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capellada            | Cuero Floater, espesor 1,8 mm. a 2 m.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forro Punta          | Descarne de cuero, curtido al cromo, espesor 1,3 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forro talón          | Descarne de cuero, curtido al cromo, espesor 1,3 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cuello               | Cuero pigskin flor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aislante Térmico     | Aislante térmico Thinsulate MR que permite mantener la temperatura ideal del pie en bajas temperaturas (-20°).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plantilla de Armar   | Non Woven resinado de alta flexibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plantilla Interior   | Technical insole, plantilla de PU con arco de soporte y silicon pad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contrafuerte         | Termoplástico de 1,5 mm de espesor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cambrillón           | Acero dureza mayor a 34 Rockwell C con dos nervios, espesor 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hilo                 | Nylon de alta resistencia de 3 cabos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pasacordones         | Nylon de alta resistencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cordones             | Nylon o Poliéster, redondo con alma de Poliéster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puntera de Seguridad | Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma ISO EN 20345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entresuela           | Poliuretano de baja densidad (0,45 cm3), de alta resiliencia y amortiguación, buen aislamiento térmico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Planta               | Caucho, de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, ácidos, álcalis y agentes químicos. Bajo índice de desgaste. Excelente flexibilidad. Diseño de planta ANTI SLIP SOLE con grabados profundos para un mayor agarre en terrenos dispares y sistema TUNEL SYSTEM para una mayor absorción de impacto.<br>Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.). |
| Calce                | Tipo EEE+, altura de empeine extra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



TOP EPP

[www.topepp.com](http://www.topepp.com) - [ventas@topepp.com](mailto:ventas@topepp.com) - Parque El Carmen 1414 – Piso 5 – Oficina 503 – Pueblo Libre – Lima

01-779-3272 – 962-848-748