



# LIBUS®

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

## Ficha técnica

Anteojos de seguridad monolente ultraliviano de uso general.



# anteojos ecoline



ANSI Z87.1 (Z87+)



900554 | Anteojo ECOLINE Gris S/T  
900555 | Anteojo ECOLINE Gris HC  
900556 | Anteojo ECOLINE Gris AF



900566 | Anteojo ECOLINE Outdoor/Indoor



900560 | Anteojo ECOLINE Amarillo S/T  
900561 | Anteojo ECOLINE Amarillo HC  
901286 | Anteojo ECOLINE Amarillo AF



900557 | Anteojo ECOLINE Transparente S/T  
900558 | Anteojo ECOLINE Transparente HC  
900559 | Anteojo ECOLINE Transparente AF

900563 | Anteojo ECOLINE Verde S/T  
900564 | Anteojo ECOLINE Verde HC  
901285 | Anteojo ECOLINE Verde AF

### Características principales.

- Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.
- Protección frontal y lateral.
- Diseño ojo de gato clásico, elegante y económico. Su radio de curvatura, y las patillas siguiendo la línea, logran un calce perfecto a la cara y visión panorámica.
- Lente y patillas de policarbonato.
- Filtro UV.
- Tornillo de acero inoxidable.

### Tratamiento.

Ninguno (S/T)

**Antirrayadura (HC):** película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.

**Anti-empañ (AF):** película resistente a la condensación de humedad. Indicado para tareas o ambientes que provoquen transpiración. Ideal para usar con media máscara o barbijo.

**Espejado (E):** película metalizada que refleja gran parte de la luz incidente. Indicado para uso exterior con reflejos intensos de luz solar.

**Outdoor / Indoor (O/I):** película levemente metalizada que atenúa la luz solar, manteniendo una adecuada prestación con luz artificial. Indicado para personal que realiza habitualmente sus tareas alternando entre ambientes con luz artificial y luz natural brillante.

### Aplicaciones.

- Siderurgia
- Minería
- Construcción
- Centrales y Distribución Eléctrica
- Gas y Petróleo
- Nuclear
- Papelera
- Química
- Logística
- Naviera
- Agro
- Entes estatales

### Coberturas Riesgos.

Golpes  
Impacto de partículas  
Polvo  
Chispas

### Colores Armazón.

Patilla: Negro - Amarillo - Verde

### Colores Lentes.

**Incoloro:** uso general.

**Gris Fumé:** indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

**Amarillo:** el lente amarillo bloquea el color azul del espectro de luz visible, incrementando el contraste y la percepción de profundidad. Indicado para tareas en ambientes con bajo nivel lumínico. No se recomienda su uso en ambientes con luz brillante o cuando se requiere un reconocimiento preciso de color.

**Verde:** brinda protección a los reflejos y radiación UV. No apto para tareas de soldadura.

### Presentación

