

TRIDENTE®

CASCO JOCKEY TRIDENTE

MODELO: CAV-4

DEFINICIÓN:

Casco tipo jockey de 4 puntas de apoyo con estabilizador UV. Posee adaptador universal para protector de oído y protector facial. Fabricados bajo especificaciones técnicas nacionales e internacionales.

CARACTERÍSTICAS

Es un elemento que cubre totalmente el cráneo. Compuesto de copa con visera. Destinado a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas agresivas de calor radiante y de los efectos de las llamas.

PESO: 277 grs



CASCO MINERO TRIDENTE

MODELO: CAM-4

DEFINICIÓN:

Casco tipo Minero ala redonda con estabilizador UV. de 4 puntas de apoyo, es el único en el medio local que cuenta con agujeros laterales para colocar barbiquejos. Fabricado bajo especificaciones técnicas nacionales e internacionales.

CARACTERÍSTICAS

Es un elemento que cubre totalmente el cráneo. Compuesto de copa con visera. Destinado a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas agresivas de calor radiante y de los efectos de las llamas.

PESO: 300 grs



TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576

LABORATORIO DE ANALISIS FISICOS INFORME DE RESULTADOS

INF.TEC. N°109/05/2016

Pág. 1/1

Fecha : 03/06/2016
Solicita : M&S SEGURIDAD SRL
Atención : Sr. Aldo Espíritu Quiñones. Gerente General.
Domicilio : Calle Huantar N°5092. Urb. Parque El Naranjal-Los Olivos
Teléfono : 523-8973 Anexo 105/ 94 642*0107.
RUC : 20389568172
Referencia : Solicitud de servicio de fecha: 25/05/2016. Cot.18/05/2016
Muestra : Una muestra de Cascos de Seguridad. Modelo TRIDENTE.
Color amarillo. Con sistema de suspensión. Marca M&S SEGURIDAD.
Pruebas : Rigidez dieléctrica, resistencia al impacto, resistencia a penetración.

Condiciones: T = 21°C

Características:

Muestra: Casco de seguridad, color amarillo de material termoplástico (HDPE con aditivo anti UV). Modelo TRIDENTE. Con sistema de suspensión en forma de corona y araña, presenta cintas de ajuste. Marca M&S SEGURIDAD. Dieléctrico ANSI/ISEA Z89.1. Type 1. Class E. Hecho en Perú.

Resultados:

Prueba	Referencia	Muestra	Observaciones
Resistencia al impacto	ANSI Z89.1-2009	3780 N (385,0 Kg)	Parte superior (Corona) no flexiona y no hunde
Resistencia a la penetración	ANSI Z89.1-2009	8,0m/s	Parte superior (Corona)
		8,0m/s	Partes Laterales
Rigidez dieléctrica	ANSI Z89.1-2009	20,000 voltios	Pasa la prueba.

Requerimiento ANSI Z89.1.

Protección para la cabeza: Fuerza promedia absorbida 3781 N (385,8 Kgf).

Tipos de impacto:

Tipo I : Impacto resultado de un golpe recibido únicamente en la corona de la cabeza
Con sistema de suspensión en forma de corona y araña con cintas de ajuste.

Conclusiones:

El casco cumple con los requisitos de ANSI Z89.1 Tipo I de resistencia al impacto, penetración y rigidez dieléctrica.

Responsable del servicio:

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
Centro de Consultoría y Servicios Integrados - INNOVAPUCP
Laboratorio de Análisis Físicos


Dra. MARIA ELENA LOPEZ HERRERA
Coordinadora

CC: Archivo
Análisis/Informes M&S SEGURIDAD EIRL 109/05/2016
MELH/L

Av. Universitaria
San Miguel-I
Tel. (511) 626 2
Fax (511)
innovapucp@pu