

1351001 POSICION 3M CINTA - 1 G GRANDE + 2 G CHICO - 0.6M



ESLINGA PRO™ CON TEJIDO PARA ENGANCHE/POSICIONAMIENTO

Modelo: 1351001

Ensamble de tejido trenzado para enganche de 60 cm (24 in) con gancho de resorte giratorio de acero en el centro, y ganchos de seguridad en los extremos.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Ensamble para cadena de resorte de 60 cm (24 in).
- Ideal para posicionamiento de trabajo.
- Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión.
- Gancho de resorte giratorio de cierre automático en el centro.
- Ganchos de seguridad de cierre automático en los extremos fáciles de usar.

DESCRIPCION GENERAL

Las eslingas de posicionamiento PRO™ proporcionan un cumplimiento de alta calidad a un precio económico, y los trabajadores confían en ellas. Estas eslingas están diseñadas sin amortiguadores, lo cual los hace ideales para aplicaciones de posicionamiento o retención.

Las eslingas de posicionamiento de tejido, cuerda y cadena son tan sólidas como los trabajadores que las usan, y se distinguen por su construcción resistente a la abrasión y materiales de alta resistencia. Además, las eslingas PRO™ son de peso liviano y proporcionan comodidad y seguridad adicionales. Están disponibles en varios estilos, longitudes y opciones de ganchos para adaptarse a las necesidades específicas del lugar de trabajo.

TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576

CARACTERISTICAS

Ensamble para cadena de resorte de 60 cm (24 in)

La longitud ideal para permitir que el usuario se enganche a la estructura, con las manos libres para realizar tareas.

Ideal para posicionamiento de trabajo

Las eslingas sin amortiguadores están diseñadas para aplicaciones de retención en las que no hay posibilidad de caída vertical, o para posicionamientos donde la caída máxima se limita a 0.6 m (2 ft) o menos.

Tejido trenzado de poliéster resistente a la abrasión

Construcción resistente que soporta el uso pesado, la exposición prolongada a elementos externos tales como la exposición al sol sin desgarrarse ni deshilacharse para una larga vida útil.

Gancho de resorte giratorio de cierre automático en el centro

Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad y la gran apertura de compuerta de 62.5 mm (2-1/2 in) se ajusta a estructuras de anclaje más grandes.

Ganchos de seguridad de cierre automático en los extremos fáciles de usar

Se cierra y bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad, la construcción de alta resistencia y resistente a la corrosión está hecha para durar.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	141 kg (310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	PRO™
Tamaño	60 cm (24 in)
Equipado con i-Safe	No
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de barra de refuerzo
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de seguridad
Tipo de eslinga	Fijo
Número de piernas	Conjunto para enganche en forma de Y
Longitud de la eslinga	60 cm (24 in)
Hilos/puntos	Poliéster
Etiqueta	Vinilo
Eslingas en general	Cinta
Gancho de conexión del arnés	Acero cincado
Gancho de conexión del anclaje	Acero cincado
La eslinga a detalle	Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm (1 in)
Modelo	1351001
Peso físico	1.7 kg (3.70 lb)
Estilos de productos	Norma
Tipos de productos	Eslinga de resorte de cadena/tejido trenzado
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20, ANSI A10.32, ANSI Z359.3

CERTIFICATE OF COMPLIANCE[®]

THE PRODUCT LISTED BELOW IS CERTIFIED TO
THE REQUIREMENTS SET FORTH IN

ANSI Z359.3

CAPITAL SAFETY

1351001

REBAR ASSY WEB, SWVL2' PRO 2000161, 2000118 ENDS