

RESPIRADOR SILICONA POLVO

Descripción:

La semimáscara tarwex Serie 7500 se utiliza en combinación con dos filtros idénticos, uno a cada lado, unidos a la semimáscara mediante el sistema de conexión de bayoneta de tarwex. También puede utilizarse con el sistema de suministro de aire 2097, proporcionando de esta manera mayor flexibilidad y confort

- Pieza facial reutilizable.
- Válvula de exhalación Cool FlowTM patentada que facilita la respiración mientras reduce la acumulación de calor y humedad en el interior.
- Adaptador central que direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración, ayudando a reducir la acumulación de polvo en el área de la válvula
- Sistema flexible: filtros para ciertos gases, vapores y partículas (polvos, neblinas, humos metálicos) y suministro de aire.
- Fabricada en silicona muy suave y de gran comodidad.
- Sistema de arnés deslizante.
- Arnés de cabeza diseñado para ofrecer una buena estabilidad de la semimáscara.
- Buen equilibrio del peso.

Materiales:

- Color: Gris
- Pieza facial: silicona
- Cintas de sujeción: polietileno de baja densidad, poliéster y elástico de neopreno
- Arnés y pieza de sujeción del filtro
- Cinta de sujeción en nuca: polipropileno
- Hebilla de la nuca: polipropileno
- Peso máximo del producto con filtros: 139 gramos



RESPIRADOR SILICONA POLVO

Aprobación:

La semimáscara tarwex Serie 7500, tiene aprobación del NIOSH (Instituto Nacional de seguridad y Salud Ocupacional de EEUU), de acuerdo a las combinaciones de filtros, cartuchos y equipo de suministro de aire considerados.

Descripción:

Los filtros 2097 pueden ser utilizados con los respiradores 7500 y Serie 6200 de tarwex, a su vez están aprobados para la protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite. Se fabrican con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Los tres diferentes tamaños de los respiradores permiten un buen ajuste en distintas configuraciones faciales, su diseño de bajo perfil le permite ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor resistencia a la respiración, el diseño de estos filtros le atribuyen una mejor distribución del peso unido al respirador, con lo que se incrementa su comodidad. El filtro 2097 ha sido diseñado para una eficiencia máxima de filtrado de partículas y en áreas donde hay presencia de niveles molestos de vapores orgánicos, porque cuenta con un Medio filtrante removedor de olores, recomendado por tarwex para la protección contra Ozono y bajos niveles de Vapores Orgánicos.

Aplicaciones:

- Exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA.
- Reducción de Plomo.
- Cadmio. Arsénico. Industria farmacéutica.
- Soldadura eléctrica. Procesos químicos.
- Revestimientos (base asfáltica).



RESPIRADOR SILICONA POLVO

Aprobaciones:

Aprobado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) bajo la especificación P100.

Características:

- Pieza Facial: Polímero sintético.
- Color: Gris.
- Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Carbón activado.
- Color: Fucsia.
- Peso aproximado: 15 g. aprox.

Concentraciones Límites:

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (medio rostro) ó 50 veces (rostro completo). No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno



TopEpp[®]



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576