

Respirador Silicona con Filtro 7093

Marca: Tarwex

Módulo: TAR-126-SK7093

Descripción:

Nuestro respirador de la serie 7500 de Medio Rostro Siliconado con filtros 7093, posee tres diferentes tamaños, lo que ayuda a lograr un buen ajuste en distintas configuraciones faciales. Su nuevo material de silicona thermoset, brinda un excelente sello en el rostro, además de poseer una mayor resistencia a altas temperaturas y condiciones de trabajo extremas. El nuevo diseño de la válvula de Keystone reduce la acumulación de calor, humedad y CO₂ al interior del respirador, al expeler rápidamente el aire exhalado, haciendo que la inhalación siguiente contendrá mayor cantidad de aire fresco. El arnés de Keystone tiene un diseño ergonómicamente mejorado, el cual reduce la tensión sobre la nariz, además de poder ser usado en la modalidad Drop Down.

Aplicaciones:

- Minería y Operaciones de soldadura Industria del aluminio
- Industria del acero
- Industria del vidrio
- Industria farmacéutica
- Industria agroquímica y química
- Industria alimenticia
- Industria petroquímica.

Materiales Del Respirador:

- Pieza Facial: Siliconada
- Color: Gris/celeste
- Bandas elásticas: Polietileno.

Características del filtro 7093:

Eficiencia mínima de filtración del 99,97% contra partículas líquidas y sólidas emanadas de aerosoles, incluyendo los de base oleosa. La tecnología de filtración mejorada disminuye hasta un 25% la resistencia a la respiración. Diseño de la cubierta del filtro con resortes que simplifica los controles de sellado de presión negativa por parte del usuario. Diseño de entrada de aire que permite el pasaje de aire a través de canales que reducen la saturación prematura del filtro, dándole mayor durabilidad. Diseño para aplicaciones de exposición a fuentes de calor elevadas. No se necesita quitar el filtro durante el proceso de limpieza o descontaminación.



Respirador Silicona con Filtro 7093

Usos:

- Nuestro respirador y filtros no deben usarse en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 10 veces el Valor Umbral Límite (TLV). No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %. No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH).
- Nuestros filtros 7093 pueden ser usados para materiales sólidos como los que surgen del procesamiento de minerales, carbón, hierro, metales, algodón, harina y otras sustancias.
- Partículas líquidas o de base oleosa de sprays que no emitan además vapores nocivos.
- Humos metálicos producidos al realizar soldaduras autógenas, soldaduras fuertes, cortes y otras operaciones que incluyan el calentamiento de metales.
- Ciertos materiales radiactivos particulados.
- Amianto.

CERTIFICACIÓN DE RESPIRADOR 7500:

Aprobado por el Instituto NIOSH de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) para protección respiratoria contra polvos, humos, neblinas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas, formaldehído, radio nucleídos, y otros, según los cartuchos utilizados.

CERTIFICACIÓN DE FILTROS 7093:

Aprobación de NIOSH P100 eficiencia mínima de filtración del 99.97% contra partículas sólidas y aerosoles líquidos, incluyendo los de base oleosa. Probado con partículas de aproximadamente 0.3 micrones (MMAD diámetro aerodinámico medio de masa) de acuerdo con la norma NIOSH 42 CFR 84. Y de aprobación de uso en estas mismas condiciones en nuestro país.



www.topepp.com

ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748
970 374 576

