

BLOQUE CABLE 3590016 3M - PROTECTA REBEL™ 11 PIES (3.3M)



ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTIL REBEL™: CABLE

Modelo: 3590016

Cuerda de alambre de acero galvanizado de 3.3m (11 ft) y 5 mm (3/16 in) con gancho de seguridad de acero, anclaje giratorio y mosquetón de anclaje.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Bucle y mosquetón de anclaje giratorio.
- Anticaídas con cuerda de hilo de acero galvanizado de 3.3m (11 ft) de longitud y 5 mm (3/16 in) de diámetro.
- Gancho de seguridad de giro libre con autobloqueo en el anticaídas.
- Diseño compacto y ligero.
- Carcasa termoplástica apilable robusta y resistente a los impactos.
- Sistema de freno con sensor de velocidad de activación rápida.
- Absorbedor de energía e indicador de impacto externo de alta capacidad.
- Varias configuraciones disponibles.

DESCRIPCION GENERAL

La línea de anticaídas autorretráctiles (SRL) de Rebel™ con carcasas de material compuesto super resistentes y livianas está construida para durar y proporcionar una solución de protección contra caídas económica sin comprometer el rendimiento ni la seguridad. Los anticaídas autorretráctiles SRL de Rebel™ tienen una capacidad por usuario de 141 kg (310 lb) y un diseño robusto para garantizar una larga vida útil. Rebel™ está diseñado con el trabajador en mente, y ofrece un diseño apilable para maximizar el espacio, anticaídas de tejido trenzado de alta resistencia y un punto de anclaje giratorio integrado. Un anticaídas autorretráctil se extenderá mientras el usuario se aleja, y se retraerá automáticamente, permitiendo que el usuario pueda moverse a velocidad normal dentro de la zona de trabajo recomendada. Si se produjera una caída, se activa un sistema de frenos sensible a la velocidad para detener la caída y reducir las fuerzas que se ejercen sobre el usuario a niveles seguros.

TopEpp®



www.topepp.com

ventas@topepp.com



ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576

CARACTERISTICAS



Bucle y mosquetón de anclaje giratorio

Limita la torsión del anticaídas para optimizar su operación y satisfacer al usuario, y el mosquetón incluido brinda una opción para conectar el SRL a un dispositivo de anclaje.

Anticaídas con cuerda de hilo de acero galvanizado de 3.3 m (11 ft) de longitud y 5 mm (3/16 in) de diámetro

El anticaídas es resistente a la abrasión y extremadamente duradero y ofrece una gran vida útil en campo, el diseño retráctil brinda libertad de movimiento, no interfiere con las labores del trabajador y reduce los arrastres, los enganches accidentalmente y los tropiezos.

Gancho de seguridad de giro libre con autobloqueo en el anticaídas.

Se cierra y se bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad, y su construcción resistente ha sido creada para durar.

Diseño compacto y ligero

La forma y el tamaño pequeños hacen que este dispositivo sea fácil de usar, reubicar, almacenar y se lo puede utilizar fácilmente como reemplazo de una eslinga.

Carcasa termoplástica apilable robusta y resistente a los impactos

Su carcasa compacta, resistente y duradera es ideal para enfrentar las exigencias de lugares de trabajo complejos. El diseño le permite apilarlo en la superficie de trabajo y optimizar el almacenamiento.

Sistema de freno con sensor de velocidad de activación rápida

Detiene la caída de los trabajadores a los pocos centímetros, lo que brinda mayor protección para el trabajo en alturas cercanas al suelo. Diseñado para un funcionamiento continuo y sin inconvenientes que permite al usuario mantener un ritmo de trabajo normal y evitar interrupciones por bloqueos constantes.

Absorbedor de energía e indicador de impacto externo de alta capacidad

El sistema integrado y especializado de absorción externa mantiene el nivel de seguridad de las fuerzas de detención para usuarios y herramientas hasta 141 kg (310 lb) y funciona como alerta visual para indicar que el anticaídas autorretráctil estuvo involucrado en una caída.

Varias configuraciones disponibles

Los modelos de un brazo y de brazos gemelos están disponibles para adaptarse a varias aplicaciones para mayor flexibilidad y versatilidad en el lugar de trabajo.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	141 kg (310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	Rebel®
Tamaño	3.3 m (11 ft)
Programa de envío Velocity Ship	Sí
Equipado con i-Safe	No
Longitud del anticaídas	3.3 m (11 ft)
Gancho de anticaídas	Acero cincado
Gancho de anclaje	Acero cincado
Carcasa	Nailon termoplástico
Anticaídas	Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm (1 in)
Modelo	3590016
Peso físico	3.1 kg (6.90 lb)
Estilos de productos	Anticaídas sencillo
Tipos de productos	Estándar/tradicional
Tipo de carcasa	Termoplástico
Tipo de anticaídas	Cable galvanizado
Tipo de montaje	Puntos de anclaje aéreo
Grupo de peso	2.3 kg a 4.5 kg (5 lb a 10 lb)
Normas	ANSI Z359.14 Clase B, ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20