

BLOQUE AD111AR 3M - PROTECTOR REBEL™ 11 PIES (3.3M) CINTA



ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTIL REBEL™: TEJIDO TRENZADO

Modelo: 3100425

Tejido trenzado de poliéster de 3.3m (11 ft) de 2.5 cm (1 in) con gancho de seguridad de acero, anclaje giratorio y mosquetón de anclaje.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Bucle y mosquetón de anclaje giratorio.
- Anticaídas de tejido trenzado de poliéster de 3.3m (11 ft) y 2.5cm (1 in).
- Gancho de seguridad con cierre automático para anticaídas.
- Diseño compacto y ligero.
- Carcasa termoplástica apilable robusta y resistente a los impactos.
- Sistema de freno con sensor de velocidad de activación rápida.
- Absorbedor de energía e indicador de impacto externo de alta capacidad.
- Varias configuraciones disponibles.

DESCRIPCION GENERAL

La línea de anticaídas autorretráctiles (SRL) de Rebel™ con carcasas de material compuesto super resistentes y livianas está construida para durar y proporcionar una solución de protección contra caídas económica sin comprometer el rendimiento ni la seguridad. Los anticaídas autorretráctiles SRL de Rebel™ tienen una capacidad por usuario de 141 kg (310 lb) y un diseño robusto para garantizar una larga vida útil. Rebel™ está diseñado con el trabajador en mente, y ofrece un diseño apilable para maximizar el espacio, anticaídas de tejido trenzado de alta resistencia y un punto de anclaje giratorio integrado. Un anticaídas autorretráctil se extenderá mientras el usuario se aleja, y se retraerá automáticamente, permitiendo que el usuario pueda moverse a velocidad normal dentro de la zona de trabajo recomendada. Si se produjera una caída, se activa un sistema de frenos sensible a la velocidad para detener la caída y reducir las fuerzas que se ejercen sobre el usuario a niveles seguros.

TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576

CARACTERISTICAS



Bucle y mosquetón de anclaje giratorio

Limita la torsión del anticaídas para optimizar su operación y satisfacer al usuario, y el mosquetón incluido brinda una opción para conectar el SRL a un dispositivo de anclaje.

Anticaídas de tejido trenzado de poliéster de 3.3 m (11 ft) y 2.5 cm (1 in)

El anticaídas sintético de alta resistencia reduce el peso total y su diseño retráctil otorga libertad de movimiento, mantiene el anticaídas fuera del camino del usuario y reduce arrastres, enganches y tropiezos.

Gancho de seguridad con cierre automático para anticaídas

Se cierra y se bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad, y su construcción resistente ha sido creada para durar.

Diseño compacto y ligero

La forma y el tamaño pequeños hacen que este dispositivo sea fácil de usar, reubicar, almacenar y se lo puede utilizar fácilmente como reemplazo de una eslinga.

Carcasa termoplástica apilable robusta y resistente a los impactos

Su carcasa compacta, resistente y duradera es ideal para enfrentar las exigencias de lugares de trabajo complejos. El diseño le permite apilarlo en la superficie de trabajo y optimizar el almacenamiento.

Sistema de freno con sensor de velocidad de activación rápida

Detiene la caída de los trabajadores a los pocos centímetros, lo que brinda mayor protección para el trabajo en alturas cercanas al suelo. Diseñado para un funcionamiento continuo y sin inconvenientes que permite al usuario mantener un ritmo de trabajo normal y evitar interrupciones por bloqueos constantes.

Absorbedor de energía e indicador de impacto externo de alta capacidad

El sistema integrado y especializado de absorción externa mantiene el nivel de seguridad de las fuerzas de detención para usuarios y herramientas hasta 141 kg (310 lb) y funciona como alerta visual para indicar que el anticaídas autorretráctil estuvo involucrado en una caída.

Varias configuraciones disponibles

Los modelos de un brazo y de brazos gemelos están disponibles para adaptarse a varias aplicaciones para mayor flexibilidad y versatilidad en el lugar de trabajo.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	141 kg (310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	Rebel®
Tamaño	11 pies (3.3m)
Programa de envío Velocity Ship	Sí

Equipado con i-Safe	No
---------------------	----

Longitud del anticaídas	11 pies (3.3m)
-------------------------	----------------

Gancho de anticaídas	Acero cincado
----------------------	---------------

Gancho de anclaje	Acero cincado
-------------------	---------------

Carcasa	Nailon termoplástico
---------	----------------------

Anticaídas	Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm (1 in)
------------	--

Modelo	3100425
--------	---------

Peso físico	1.6 kg (3.60 lb)
-------------	------------------

Estilos de productos	Anticaídas sencillo
----------------------	---------------------

Tipos de productos	Estándar/tradicional
--------------------	----------------------

Tipo de carcasa	Termoplástico
-----------------	---------------

Tipo de anticaídas	Cinta
--------------------	-------

Tipo de montaje	Puntos de anclaje aéreo
-----------------	-------------------------

Grupo de peso	Menos de 2.3 kg (5 lb)
---------------	------------------------

Normas	ANSI Z359.14 Clase B, ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20
--------	--