

Cinta de Señalización de Propósito General

Película de SPVC



Aplicaciones:

- Recomendable para la señalización de pisos, líneas y pasadizos
- Codificación por colores
- Identificación por colores



Beneficios del producto:

- Resistente a la humedad
- Adhesivos no corrosivos
- Disponible en diversos colores
- Soporte flexible
- Rango de Temperatura de trabajo de -7°C hasta 60°C



Construcción:

Grado/Función General: Propósito general, Colores
Respaldo: Película de colores, estabilizado, plastificada, Policloruro de vinilo flexible (SPVC)
Adhesivo: Caucho natural



Colores:

 Amarillo  Rojo  Azul  Verde  Blanco



Condiciones de Uso y Almacenaje:

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

Propiedades Físicas

Espesor	140 Micrones
Resistencia a la Tensión (Longitudinal)	2.7 Kg./ cm de ancho
Elongación	150%
Adhesión al Acero Inoxidable	140 gr./ cm de ancho

*Las características físicas arriba presentadas, son obtenidas de pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, agencias de gobierno, o por el Control de Calidad de Shurtape Technologies LLC, y el Departamento de Servicio Técnico y no representan una garantía en el desempeño del producto. Rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario deberá determinar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.



TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576