

Las eslingas **PEGASUS SLING** están disponibles en diferentes presentaciones y cumplen con los mas estrictos estandares de calidad de la industria.

EL FACTOR DE SEGURIDAD permite prevenir cualquier exceso de tensión por el ángulo aplicado. La Norma **ASME B30.9-2014** contempla 2 clases: Clase 5 y clase 7 ambas con factor 5:1

Nunca Exceda la capacidad de carga Norma aplicada **ASME B30.9.2014**

La Eslinga una vez fabricada no se debera descoser ni recoser ya que la cinta **pierde** el 20% de su capacidad

Ancho			Largo Ojo Cm	Nº Capas	Carga Límite Trabajo m ton						Carga de Ruptura (Ton)
mm	Inch	Color			Axial	Lazo	U	60°	45°	30°	
25	1	Violeta	30	1	1	1	1	1	1	1	5
				2	1,4	1,1	2,8	2,5	2,0	1,4	7
				3	2,1	1,7	4,2	3,8	2,9	2,1	10.5
				4	2,8	2,2	5,6	5,0	3,9	2,8	14
50	2	Verde	30	1	1,4	1,1	2,8	2,5	2,0	1,4	7
				2	2,8	2,2	5,6	5,0	3,9	2,8	10.5
				3	4,2	3,4	8,4	7,6	5,9	4,2	21
				4	5,6	4,5	11,2	10,1	7,8	5,6	28
75	3	Amarillo	30	1	2,1	1,7	4,2	3,8	2,9	2,1	10.5
				2	4,2	3,4	8,4	7,6	5,9	4,2	21
				3	6,3	5,0	12,6	11,3	8,8	6,3	31.5
				4	8,4	6,7	16,8	15,1	11,8	8,4	42
100	4	Gris	40	1	2,8	2,2	5,6	5,0	3,9	2,8	10.5
				2	5,6	4,5	11,2	10,1	7,8	5,6	28
				3	8,4	6,7	16,8	15,1	11,8	8,4	42
				4	11,2	9,0	22,4	20,2	15,7	11,2	56
125	5	Rojo	40	1	3,5	2,8	7,0	6,3	4,9	3,5	17.5
				2	7,0	5,6	14,0	12,6	9,8	7,0	35
				3	10,5	8,4	21,0	18,9	14,7	10,5	52.5
				4	14,0	11,2	28,0	25,2	19,6	14,0	70
150	6	Cafe	45	1	4,2	3,4	8,4	7,6	5,9	4,2	21
				2	8,4	6,7	16,8	15,1	11,8	8,4	42
				3	12,6	10,1	25,2	22,7	17,6	12,6	63
				4	16,8	13,4	33,6	30,2	23,5	16,8	84
200	8	Azul	60	1	5,6	4,5	11,2	10,1	7,8	5,6	28
				2	11,2	9,0	22,4	20,2	15,7	11,2	56
				3	16,8	13,4	33,6	30,2	23,5	16,8	84
				4	22,4	17,9	44,8	40,3	31,4	22,4	112
250	10	Naranja	60	1	7,0	5,6	14,0	12,6	9,8	7,0	35
				2	14,0	11,2	28,0	25,2	19,6	14,0	70
				3	21,0	16,8	42,0	37,8	29,4	21,0	105
				4	28,0	22,4	56,0	50,4	39,2	28,0	140
300	12	Naranja	100	1	8,4	6,7	16,8	15,1	11,8	8,4	42
				2	16,8	13,4	33,6	30,2	23,5	16,8	84
				3	25,2	20,2	50,4	45,4	35,3	25,2	126
				4	33,6	26,9	67,2	60,5	47,0	33,6	168

Las eslingas PEGASUS SLING están disponibles en diferentes presentaciones y cumplen con los mas estrictos estándares de calidad de la industria.

El **FACTOR DE SEGURIDAD** permite prevenir cualquier exceso de tensión por el ángulo aplicado. La Norma **ASME B30.9-2014** contempla 2 clases: Clase 5 y clase 7 ambas con factor 5:1

Nunca Exceda la capacidad de carga Norma aplicada **ASME B30.9.2014**

La Eslinga una vez fabricada no se debera descoser ni recoser ya que la cinta **pierde el 20% de su capacidad**

Ancho			Carga de Ruptura	Carga Límite Trabajo m ton					
mm	Inch	Color		 Axial	 Lazo	 U	 60°	 45°	 30°
42	1	Violeta	6 Ton	1,2	0,96	2,4	2,08	1,7	1,2
53	2	Verde	12 Ton	2,4	1,92	4,8	4,16	3,39	2,4
65	3	Amarillo	19 Ton	3,8	3,04	7,6	6,58	5,37	3,8
70	4	Gris	24 Ton	4,8	3,84	9,6	8,31	6,79	4,8
85	5	Rojo	30 Ton	6,0	4,80	12,0	10,39	8,49	6,0
90	6	Marron	38 Ton	7,6	6,08	15,02	13,16	10,75	7,6
101	10	Azul	48 Ton	9,6	7,68	19,02	16,63	13,58	9,6
115	12	Naranja	57 Ton	11,4	9,12	22,08	19,74	16,12	11,4
130	14	Naranja	70 Ton	14,1	11,28	28,20	24,42	19,94	14,1
150	18	Naranja	91 Ton	18,2	14,56	36,40	31,52	25,74	18,2
187	24	Naranja	120 Ton	24,1	19,28	48,20	41,74	34,08	24,1
187	30	Naranja	150 Ton	30,0	24,00	60,00	51,96	42,43	30,0
200	40	Naranja	200 Ton	40,0	32,00	80,00	69,28	56,57	40,0