

Gafas Integrales ChemPro

Ficha Técnica



Características

- Amplia protección desde el frontal hasta el lateral en un diseño moderno
- Montura integral de "tacto suave" que se adapta a la perfección a la cara
- Cómoda banda de cabeza con longitud regulable
- La ventilación indirecta permite la renovación del aire, a la vez que ofrece una protección fiable
- Resistencia a las salpicaduras de líquidos, partículas de polvo gruesas, impactos fuertes a 120 m/s y temperaturas extremas y protección contra salpicaduras de metal fundido
- Oculares fácilmente sustituibles disponibles como repuesto
- Trinquete de banda de cabeza para ajuste angular
- Se acopla sobre la mayoría de gafas graduadas
- Opciones de recubrimiento: Sightgard+ (recubrimiento anti-vaho conforme a EN166 "N" con buenas propiedades anti-raya) u OptiRock (de alto rendimiento anti-vaho y con excelentes propiedades anti-raya de conformidad con EN166 "KN")



Especificaciones técnicas

Material y colores		Generales	
Ocular	Policarbonato, reemplazable, ocular único incoloro Recubrimientos: Sightgard+ anti-raya y anti-vaho (EN166 "N") OptiRock de alto rendimiento anti-raya y anti-vaho conforme a EN 166 ("N" y "K")	Peso	78 g
Cuerpo	Montura de polipropileno, negro Parte suave HTPE, gris	Espesor del ocular	2,3 mm
Trinquete	Nylon, negro	Base del ocular	Curva de 5,0
Banda de cabeza	Banda elástica ajustable en gris, con trinquete	Tamaño del ocular	70 mm en vertical, 164 mm en diagonal
Marcas / Homologaciones		Longitud total	91 mm
Número de norma	EN 166	Puente	44,5 mm
Marcas en la montura	MSA EN 166 349-BT	Banda de cabeza	Longitud ajustable a un máximo de 440 mm (lo suficientemente larga para el uso con cascos)
Protección adicional	3: contra salpicaduras de líquidos 4: contra grandes partículas de polvo 9: contra metal fundido	Información para pedidos	
Marcado del ocular	Sightgard+ 2C-1,2 MSA 1 BT 9N CE OptiRock 2C-1,2 MSA 1 BT 9KN CE	10104671	ChemPro, Sightgard+, 6x
Clase de filtro	2C (radiación ultravioleta con mejorado reconocimiento del color)	10145597	ChemPro, OptiRock, 6x
Número de escala	1.2; transmitancia luminosa ~89%	10104672	Ocular de repuesto ChemPro, Sightgard+, 12x
Clase óptica	1 (mejor clase, para uso permanente)	10104673	Ocular de repuesto ChemPro, OptiRock, 12x
Resistencia mecánica	B (impacto de energía media 120 m/s) T (a temperaturas extremas -5...+55°C)	GA90006	Soportes para el acoplamiento de gafas MSA en cascos V-Gard 500/520 (2 uds.) (ideal con suspensión Fas-Trac)
Resistencia frente a	N (distorsión de la visión por empañamiento del ocular) K (daños superficiales por partículas finas)	Embalaje	
Filtro UV	99,9%	Individual	1 ud. en bolsa polietileno con manual y código EAN como código de barras
		Caja Unidad de venta de MSA	6 uds. con código EAN como código de barras
		Envase de suministro	contiene 15 cajas, con código EAN como código de barras