

TopEpp®



**EQUIPO RODANTE MULTIPROPÓSITO
EXTINTOR PQS 25 kg**



Equipos rodantes para fuegos clase ABC y a mayor escala.

Capacidad de 40% de componente activo, utilizados en galpones, plantas de distribución y grandes empresas.

Garantía

1 Año, válido solo para equipos comercializados directamente por FIRE MASTER.

La violación del sello de seguridad anula la garantía.

Mantenición

Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto. Controlar el peso del equipo para verificar su carga completa.

Si la aguja del manómetro se encuentra fuera de la zona verde, lleve el equipo a un servicio técnico autorizado.

PARA REPUESTOS CONTÁCTESE CON NOSOTROS O A UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES ASOCIADOS.

ventas@topepp.com

962 848 748

www.topepp.com

INFORMACIÓN AGENTE

Tipo de agente	Pulvo Químico o Seco
Nombre químico	Fosfato Mono Amónico
Contenido porcentual	40%
Clasificación	ABC
Expelente	Nitrógeno
Aislante eléctrico	Hasta 100 kV

INFORMACIÓN EQUIPO

Capacidad nominal	25 kg
Potencial de extinción	30A - 60B - C
Temperatura límite de uso	-20° C +60° C
Presión de trabajo	13,7 kg/cm ²
Tiempo de descarga	28 segundos aprox.
Masa extintor cargado	47 kg
Masa extintor descargado	22 kg
Prueba hidrostática	Cada 10 años
Material cilindro	Acero
Altura equipo	97 cm
Ancho cilindro	40 cm
Fondo	35 cm
Largo Manguera	4,00 mts
	Grandes empresas y Galpones



A PAPEL, MADERA, TEXTILES, PLÁSTICO



B GASES Y LÍQUIDOS INFLAMABLES



C EQUIPOS ELÉCTRICOS

Válvula CE Unión Europea

Mangueras

FULL PRESS 200
Presión de trabajo: 200 psi
Medidas internas: 3/8
Temperatura: -30°C / 82°C

Refuerzo Espirales de hilado de poliéster (#2).

CUMPLE CON
LA NORMATIVA
VIGENTE