



FICHA TÉCNICA RESPIRADOR N95 M9910V STEELPRO



DESCRIPCIÓN

Respirador plegable con válvula de exhalación para material particulado libre de mantenimiento termoformado y termosellado con empaque individual, diseño ergonómico para lograr una mayor comodidad en uso conjunto protección personal complementaria.

Permite la filtración de material particulado libre de aceites hasta un tamaño de $0.3 \mu\text{m}$ (micrones) y el uso conjunto con protección respiratoria, auditiva y visual complementaria.

APLICACIONES

Protección a material particulado de Aerosoles, Neblinas y Humos metálicos (Humos de Soldadura), libres de partículas oleosas (hasta $0.3 \mu\text{m}$ / flujo aire: 85 L/min).

Actividades de Construcción, Minería, Mantenimiento, Industria, Alimentos, Tareas de corte, Lavado, Triturado, Lijado, Pulido, Molienda, Aserrado y Esmerilado.



www.topepp.com - ventas@topepp.com - Parque El Carmen 1414 – Piso 5 – Oficina 503 – Pueblo Libre – Lima

01-779-3272 – 962-848-748



FICHA TÉCNICA RESPIRADOR N95 M9910V STEELPRO



MATERIALES

- Las láminas externas e internas están desarrolladas en poliéster.
- La lamina filtrante está desarrollada en fibras de polipropileno tratadas electrostáticamente para mayor nivel de filtración.
- Válvulas hechas en plástico ABS con un diafragma de silicona.
- Bandas elásticas de poliéster.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Diseño plegable ultra liviano y ergonómico.
- Clip nasal para mayor ajuste.
- Cuenta con espuma de protección nasal interna.
- Cuenta con válvula de exhalación.
- Doble Banda elástica textil sin clips metálicos (no requieren pre - estiramiento).
- Cómodo y de fácil ajuste.

INSTRUCCIONES DE USO

- a) Coloque el respirador sobre su boca y nariz con ajuste nasal hacia arriba.
- b) Tire el elástico por detrás de su cabeza.
- c) Presione el ajuste nasal para una mayor firmeza y comodidad.

CERTIFICACIONES Y APROBACIONES

Aprobado NIOSH N95 (Estándar 42CFR84).



TOP EPP

www.topepp.com - ventas@topepp.com - Parque El Carmen 1414 – Piso 5 – Oficina 503 – Pueblo Libre – Lima

01-779-3272 – 962-848-748



FICHA TÉCNICA RESPIRADOR N95 M9910V STEELPRO



PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud).
- No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con Chorro de arena, en exposición directa.
- No debe usarse en atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno.
- No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por las normas reglamentarias.
- El no utilizar y mantener este producto de forma adecuada podría causar lesiones o la muerte.
- Todos los respiradores aprobados deberán ser seleccionados, instalados, utilizados y mantenidos de acuerdo con MSHA, OSHA y otras regulaciones aplicables.
- Nunca sustituya, modifique, añada u omita piezas del respirador.
- Consulte las instrucciones del usuario y / o los manuales de mantenimiento para obtener información sobre el uso y el mantenimiento de estos respiradores.

Nota: La vida útil de todos los filtros depende del uso correcto, la higiene, cantidad de partículas en el ambiente y la resistencia a la respiración. Cambie los filtros dañados, sucios o que ofrezcan una notable resistencia a la respiración.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

DISPOSICIÓN FINAL

Los respiradores descartables se pueden segregar como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

De no ser peligroso: Tacho de color negro (Residuos Generales)

De ser peligroso: Tacho de color rojo (Residuos Peligrosos)

Según NTP 900.058:2005 Gestión de Residuos.

