



Corte



Trabajo medianamente exigente

Nuestros mejores manguitos cortados, ahora verdes

- **Defensas reforzadas:** Los manguitos de protección HyFlex® 11-251 están fabricados con la tecnología INTERCEPT™ de resistencia al corte para garantizar las normas ANSI/ISEA 105-2024 CUT A3 y EN ISO B.
- **Confort elevado:** El hilo HPPE sin costuras proporciona a los usuarios una sensación de frescor y transpirabilidad, mientras que la ranura para el pulgar y el puño del bíceps los mantienen firmemente en su sitio.
- **Reducción de los riesgos de contaminación:** No contienen silicona, lo que evita el riesgo de transferencia de contaminantes al metal antes de pintar.
- **Más practicidad:** Los bordes de HyFlex® 11-251 pueden ser rojos, negros o azul claro, para anchos estrechos, anchos o extra anchos.
- **Cumplimiento de la normativa sobre manipulación de alimentos:** Los manguitos HyFlex® 11-251 cumplen las normativas de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR 177.1520 y 21 CFR 177.2600
- **Certificado libre de daños:** Poseen la certificación Oeko-Tex™, que certifica que están libres de sustancias nocivas para la salud humana
- **Diseño sostenible:** HyFlex® Las fundas sostenibles 11-251 están diseñadas con un 32% de contenido reciclado*, lo que reduce nuestra huella de carbono en 89 g de CO2eq/pieza**

*% es el contenido reciclado mínimo en el producto final

** frente a la funda de nailon estándar

Industrias

- Automotriz
- Mercado Postventa Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal

Aplicaciones

- Operaciones en el taller de prensado
- Manejo de hojas metálicas y paneles
- Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos
- Manipulación de componentes estructurales y de carrocería
- Inspección, selección, revisión de piezas
- Reparación y montaje de vidrio
- Sujeción de piezas estructurales y de carrocería
- Inspección superficial de carrocerías, marcado y retoque
- Ajuste de sistemas y atornillado
- Ajuste de componentes de paneles y piezas

Prestaciones claves

- **Resistencia al corte INTERCEPT™:** Protección al corte ANSI A3 y EN ISO B
- **Hilo HPPE:** Para mangas protectoras que proporcionan una sensación de frescor y transpirabilidad
- **Sin silicona:** Evita la transferencia de contaminantes al metal antes de pintar
- **Manga fabricada con un 32% de contenido reciclado*:** Reducción de la huella de carbono de 89g CO2eq/pieza**
- Test es LAC

*% es el contenido reciclado mínimo en el producto final

** frente a la manga de nailon estándar

Tecnologías



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN388: 2016



2X42B



STANDARD 100

4419CIT CITEVE

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	EMBALAJE
HyFlex® 11-251	Material del Forro: Ansell INTERCEPT™ Technology Tipo de Puño: Puño de punto con ranura para el pulgar	15	Ancho, Extra ancho	12" (30 cm), 16" (40 cm), 18" (45 cm)	50 fundas/cartón

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576