



TOP EPP

FICHA TECNICA



MANTA IGNIFUGA FIBRAFLEX 4009

Descripción:

Las mantas Ignífugas Prosoldes son fabricadas a base de tejidos que resisten temperaturas entre 250°C a 1100°C y aplican para aislar zonas donde se realizan trabajos en caliente, tratamiento térmico de piezas metálicas durante el proceso de suelda y como mantas de protección personal contra el fuego o como escudo contra la radiación del calor intenso.

Nuestras mantas Ignífugas son fabricadas con materiales de primera calidad, son resistentes a altas temperaturas, NO CONTIENEN ASBESTO y tienen certificación de la norma NFPA 701 (National Fire Protection Association)

Material:

- Fibraflex 4009
- Hilo Kevlar
- Ojalillos metálicos

Características del material:

- Tejido ignífugo de Fibra de vidrio resistente hasta los 550°C
- El tejido ignífugo cuenta con un revestimiento color rojo en ambos lados
- **Espesor: 0.90 mm**
- Cosido con hilo Kevlar
- Ojalillos metálicos en esquinas
- Material no contiene asbesto
- **NORMA APROBADA PARA PROTECCION DE TRABAJO EN CALIENTE NFPA 701**

Garantía:

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576