



TOP EPP

FICHA TECNICA



MANTA IGNIFUGA FIBRAFLEX 4013

Descripción:

Las mantas ignífugas Prosoldes son fabricadas a base de tejidos que resisten temperaturas entre 250°C a 1100°C y aplican para aislar zonas donde se realizan trabajos en caliente, tratamiento térmico de piezas metálicas durante el proceso de solda y como mantas de protección personal contra el fuego o como escudo contra la radiación del calor intenso.

Nuestras mantas ignífugas son fabricadas con materiales de primera calidad, son resistentes a altas temperaturas, NO CONTIENEN ASBESTO y tienen certificación de la norma NFPA 701 (National Fire Protection Association)

MATERIAL: FibraFlex 4013

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL:

- Tejido ignifugo de Silicato de Calcio resistente hasta los 700°C
- El tejido ignifugo cuenta con un revestimiento color gris en ambos lados y es de gran resistencia a la abrasión
- **Espesor: 1,5 mm**
- Material no contiene asbesto
- Cosido con hilo kevlar
- Ojalillos metálicos en las esquinas
- Norma aprobada para protección de trabajo en caliente NFPA 701

Garantía:

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576