



TOP EPP

FICHA TECNICA



MANTA IGNIFUGA FIBRAFLEX 4015

Descripción:

Las mantas Ignífugas Prosoldes son fabricadas a base de tejidos que resisten temperaturas entre 250°C a 1100°C y aplican para aislar zonas donde se realizan trabajos en caliente, tratamiento térmico de piezas metálicas durante el proceso de suelda y como mantas de protección personal contra e fuego o como escudo contra la radiación del calor intenso.

Nuestras mantas Ignífugas son fabricadas con materiales de primera calidad, son resistentes a altas temperaturas, NO CONTIENEN ASBESTO y tienen certificación de la norma NFPA 701 (National Fire Protection Association)

Material:

- FibraFlex 4015
- Hilo kevlar

Características del material:

- Tejido de Silicio
- Peso nominal : 1150 g/m2
- Resistencia a la temperatura: 1,100° C,
- Punto de fusión: 1,650 ° C,
- Cosido con hilo kevlar
- Material no contiene asbesto
- Norma aprobada para proteccion de trabajo en caliente NFPA 701

Características de su uso:

- Tiene excelentes características en relación al manejo y a la resistencia a altas temperaturas de cargas de 1000°C. Asimismo, este tejido es apropiado para usarlo como mantas en trabajos con soldadura incluso bajo condiciones extremas (gotas de soldadura).

Garantía:

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, perdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576