

GAS CARBÓNICO (CO₂)

MODELOS DE EXTINTORES CON DIÓXIDO DE CARBONO DE DESCARGA AUTOMÁTICA

Estos modelos de extintores de incendios de calidad son extremadamente versátiles y están listos para manejar peligros de incendio debido a líquidos inflamables y electricidad.

Son ideales para uso en interiores, en donde haya equipos o procesos delicados que requieran de un extintor con un compuesto o agente limpio.

El dióxido de carbono es un compuesto extintor gaseoso eficaz y limpio, que no deja residuos. Estos modelos pueden usarse en incendios de Clase B y C.

"El compuesto de supresión es económico y limpio. No deja residuos, nada que limpiar"



Características del extintor con compuesto de dióxido de carbono

- Modelos de 5; 10; 15 y 20 libras
- Válvulas de latón con revestimiento de cromo para trabajos pesados
- Mangos, palancas y bandas para mangueras de acero inoxidable
- Palancas con aros grandes de acero inoxidable y cuerdas
- Tubo interno de aluminio para descarga
- Cilindros de aluminio
- Placas de dos piezas codificadas por colores, fáciles de leer
- Acabado de pintura metalizada epoxico resistente a la corrosión
- Intervalo de pruebas periódicas hidrostáticas de 5 años
- Garantía del producto de 1 año
- Disponible con un gancho para colgar o con sujetadores

GAS CARBÓNICO (CO2)

MODELOS DE EXTINTOR CON DIÓXIDO DE CARBONO DE DESCARGA AUTOMÁTICA

MODELO NÚMERO	5	10	15	20
CAPACIDAD NOMINAL (LB.)	5	10	15	20
(KILOGRAMOS)	2.27	4.54	6.8	9.07
TIPO DE COMPUESTO PARA EXTINCIÓN	CO2	CO2	CO2	CO2
MATERIAL DE LA VÁLVULA	LATÓN REVESTIDO	LATÓN REVESTIDO	LATÓN REVESTIDO	LATÓN REVESTIDO
MATERIAL DEL CILINDRO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO	ALUMINIO
PESO AL EMPACAR (LB.)	15	30	40	51
(KILOGRAMOS)	6.8	13.6	18.1	23.1
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	850 a 70°F	850 a 70°F	850 a 70°F	850 a 70°F
NIVEL DE TEMPERATURA (F)	-40° a 120°	-40° a 120°	-40° a 120°	-40° a 120°
(C)	40° a 49°	40° a 49°	40° a 49°	40° a 49°
TIEMPO DE DESCARGA (SEGUNDOS)	9	10	14	17
ALCANCE DE LA DESCARGA (PIES)	3 a 8	3 a 8	3 a 8	3 a 8
(METROS)	0.9 a 2.4	0.9 a 2.4	0.9 a 2.4	0.9 a 2.4
ALTURA DE LA UNIDAD (PULGADAS)	17	19.3	26	26
(CENTÍMETROS)	43.2	49.2	66	66
ANCHO DE LA UNIDAD (PULGADAS)	8.5	10.87	10.87	12
(CENTÍMETROS)	21.6	27.6	27.6	30.5
PROFUNDIDAD DE (PULGADAS)	5.25	6.87	6.87	8
LA UNIDAD (CENTÍMETROS)	13.34	17.46	17.46	20.32

TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576