

sofamel

Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo STE

Banqueta aislante exterior



Funcionalidad

Accesorio de protección utilizado para maniobras que se realicen en aparatos e instalaciones de Alta Tensión de hasta 66 Kv de tensión nominal y trabajos en tensión para baja tensión. Uso en el exterior.

Características del Producto

- Superficie rugosa antideslizante.
- Gran estabilidad.
- Gran resistencia al impacto.
- Gran resistencia al deslizamiento.
- Unión compacta de las patas.
- Las patas son de tubo relleno de espuma, llevan campanas deflectoras y la terminación de las patas incorporan conteras de goma.
- **Medidas:**
 - Plataforma: 525 x 525 mm
 - Superficie: 575 x 575 mm
 - Altura máxima: 450 mm



Modelo STE

Banqueta aislante exterior

Características Materia Prima

Banqueta: **Polipropileno copolímero de alto impacto.**

Patas: **Tubo relleno de espuma.**

Campanas deflectoras: **caucho EPDM.**

Conteras de las patas: **Goma.**

Certificados

Conforme a las normativas:

UNE 204001

Patas fabricadas según normativa:

IEC 60855

Características Eléctricas

Ref.	Altura (mm)	Clase	Nº Campanas deflectoras	Tensión de trabajo
STE-26	270	4	1	26 kV
STE-45	400	5	2	45 kV
STE-66	450	6	3	66 kV

