



iSudamérica

FICHA TÉCNICA / GUANTES

NITRILO DIAMANTE

8.0 g

Tallas: S-M-L-XL

Guante de alta resistencia, con textura diamantada en palma, dorso y dedos que proporciona un agarre superior en superficies secas y húmedas. Diseñado para trabajos exigentes, ofrece mayor durabilidad. Libre de látex, lo que reduce el riesgo de reacciones alérgicas en la piel.



Industria
alimentaria



Automotriz



Industrial



Limpieza



Laboratorio de análisis
e investigación

BENEFICIOS

Excelente agarre gracias a su textura diamantada

Diseño ergonómico y flexible

Mayor espesor y durabilidad

Facilitan la movilidad y destreza manual

Alta resistencia mecánica

Adecuado para tareas de alta exigencia

STANDARD DE CALIDAD

FDA, CE

NO NECESITA RS, USO INDUSTRIAL

ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura ambiente.

Evitar las temperaturas que sobrepasen los 37°C

No almacenar a temperaturas extremas.

PRODUCTO

Cajita: por 100 unidades

Caja: por 10 cajitas

Marca: Isud Professional

PERFIL DE GUANTE NITRILO DIAMANTE

Longitud (mm)

Mínimo 230 mm

Ancho (+/-5 mm)

S=85; M=95; L=105; XL=115

Peso (Mín))

S=7,5 ; M=8,0 ; L=8,5 ; XL=9,0

Espesor (mm)

Puño (mm)

Mínimo 0,12

Palma (mm)

Mínimo 0,18

Dedo (mm)

Mínimo 0,22

Resistencia a la tracción (Mpa)

Antes de envejecer

Mínimo 14

Después de envejecer

Mínimo 14

Resistencia a la rotura (N)

Antes de envejecer

Mínimo 6

Después de envejecer

Mínimo 6

Alargamiento (%)

Antes de envejecer

Mínimo 500

Después de envejecer

Mínimo 400

AQL

1.5

ATRIBUTOS DE GUANTE

Diseño

Puño enrollado, ambidiestro, no estéril

Color

Negro

Tallas

S,M,L,XL