

Cinta Antideslizante Amarillo/Negro



Aplicaciones:

- Como antideslizante en pasos de escaleras, piscinas, terrazas, pasillos (ambientes internos y externos), etc
- Aplicable también en otras superficies no porosas que estén libres de polvo, aceite, agua y otros contaminantes



Beneficios del producto:

- Alto poder de sujeción
- Excelente desempeño en condiciones de humedad
- Resiste a los desinfectantes y productos para limpieza de pisos



Construcción:

Grado/Función General: Grado de Producción

Respaldo: Película de plástico Amarillo-Negro cubierta con partículas de mineral

Adhesivo: Adhesivo sensible a la presión en un solo lado del respaldo



Colores:



Amarillo/Negro



Condiciones de Uso y Almacenaje:

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

Propiedades Físicas

Partículas de mineral	Carburo de silicio
Grano	Medio: Grano 60
Resistencia a la Tensión	2.8 Kg./ cm de ancho
Rango de Temperatura	-5 °C hasta 50 °C
Periodo de vida útil	12 a 24 meses

*Las características físicas arriba presentadas, son obtenidas de pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, agencias de gobierno, o por el Control de Calidad de Shurtape Technologies LLC, y el Departamento de Servicio Técnico y no representan una garantía en el desempeño del producto. Rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario deberá determinar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.



TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576