

JUEGO DE LLAVES MIXTAS

6-32 MM / 25 PIEZAS

HERRAMIENTA PROFESIONAL

DELTA Pro

DESCRIPCIÓN

Juego profesional de 25 piezas fabricado en acero Cromo-Vanadio. Cada llave combina boca fija abierta y corona estriada de 12 puntas, ambas inclinadas 15°, para transferir torque con precisión y trabajar en espacios confinados. Incluye bolsa enrollable con compartimentos individuales.

CR-V / 12 PUNTAS / 15°



SET COMPLETO

01 ESPECIFICACIONES

Ficha técnica resumida

MARCA

DELTA PRO

CONTENIDO

25 llaves mixtas profesionales.

FABRICACIÓN

Acero al Cromo-Vanadio (Cr-V) de alta densidad.

TRATAMIENTO

Templado y revenido para dureza homogénea y resistencia a fracturas.

ACABADO

Cromado satinado anti-reflejo, resistente a la corrosión.

CORONA

Perfil estriado de 12 puntas; distribuye la fuerza en los flancos y ayuda a evitar el redondeo.

ANGULOS

Boca fija y boca de corona inclinadas 15° respecto del eje.

ESTUCHE

Bolsa reforzada de lona/nylon, ojales metálicos y medidas marcadas.

02 DECISIÓN DE COMPRA

Por qué este set mejora el trabajo diario

- 1 Kit continuo de 6 a 32 mm: reduce compras de llaves sueltas.
- 2 El Cr-V conserva la geometría y prolonga la vida útil.
- 3 El acabado mate mejora el control con aceite, grasa o sudor.
- 4 El estuche facilita el orden, el transporte y el control de faltantes.

APLICACIONES

- Mecánica automotriz y de motocicletas.
- Mantenimiento industrial, planta y maquinaria pesada.
- Metalmecánica, estructuras y líneas de ensamblaje.
- Las medidas 27, 30 y 32 mm cubren equipos de mayor tamaño.

MEDIDAS

25 tamaños métricos

6 mm	7 mm	8 mm	9 mm	10 mm
11 mm	12 mm	13 mm	14 mm	15 mm
16 mm	17 mm	18 mm	19 mm	20 mm
21 mm	22 mm	23 mm	24 mm	25 mm
26 mm	27 mm	28 mm	30 mm	32 mm

USO Y CUIDADO

SEGURIDAD

- Use la medida exacta: no emplee métricas en pernos SAE.
- Jale la llave en vez de empujarla cuando sea posible.
- Use la corona para el torque pesado y la boca abierta para ajustes rápidos.
- No use tubos, extensiones ni martillo: este modelo no es de impacto.

MANTENIMIENTO

- Limpie cada llave con paño seco o desengrasante ligero después de la jornada.
- Guarde el set en su bolsa, en un ambiente seco y sin goteos corrosivos.