

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOMBRE DEL MATERIAL: LONAFLEX 1015

DESCRIPCIÓN: Recubrimiento de PVC flexible, sobre soporte de poliéster de alta tenacidad.

Espesor: 556 mc
Ancho: 1.55 ± 1cm
Tipo de Tejido. Tejido Plano: M-14-1000
Fibra Poliéster
Denier: 1000
Cuenta (Hilos por pulg. 2): Brillante 14 x 14 hilos/pulg. o 5.5 x 5.5 hilos/cm
Color Gri

PROPIEDADES	MÉTODO	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Peso por M2	ASTM D-751	GR/m2	610+/-3%	Oz. /yd2	18+/-3%
Resistencia a la ruptura:					
- Pie	ASTM D-751	Kgf/cm	38+/-5%	Lb/in	213+/-5%
- Trama	ASTM D-751	Kgf/cm	34+/-5%	Lb/in	190+/-5%
Resistencia al rasgado:					
- Pie	ASTM D-751	Kgf	41+/-5%	Lb	90+/-5%
- Trama	ASTM D-751	Kgf	41+/-5%	Lb	90+/-5%
Adhesión	IC-IT-CA-001	Kgf/cm	>3.5	Lb/in	>19.6
Espesor	IC-IT-CA-005	Mm	0.556+/-5%	In	0.0219+/-5%
Retardante a la flama	NFPA 701 Método 2.	La muestra no presentó flama por más de 2 segundos.			

IMPORTANTE:

- Esta lona cuenta con aditivos retardantes a la llama (auto extingible al fuego), norma aprobada para trabajos en caliente NFPA701
- Cuenta con aditivos contra los rayos UV
- Producto 100% impermeable

APLICACIONES:

Confección de toldos para camiones, toldos, parasoles, mantas de protección, cubiertas, entre otros, mediante Sistema de Termosellado.

TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576